

Questionnaire Broyage à sec

Client				
Nom de l'entreprise		Contact		
Rue, numéro de maison		Fonction		
Code postal, ville		Messagerie électronique		
Pays		Numéro de téléphone		
TVA.		Numéro de portable		
Conditions ambiantes				
Site ou pays		Température ambiante max.		°C
Altitude au-dessus du niveau de la mer (m)		Température ambiante min.		°C
Choisissez votre application				
<input type="checkbox"/> Poisson		<input type="checkbox"/> Aliments composés		
<input type="checkbox"/> Carburant alternatif		<input type="checkbox"/> Nourriture		
<input type="checkbox"/> Brasseries et distilleries		<input type="checkbox"/> Bois		
<input type="checkbox"/> Céréales		<input type="checkbox"/> Aliments pour animaux de compagnie		
<input type="checkbox"/> Produits chimiques		<input type="checkbox"/> Autre:		
Tâche				
Matériau à broyer		Taille des particules après broyage		
Composition		% inférieur à		mm
Masse volumique apparente (t/m³)		% inférieur à		mm
Humidité (%)		% inférieur à		mm
Teneur en matières grasses (%)		% inférieur à		mm
Taille max. des particules (mm)		% inférieur à		mm
Capacité (t/h)		ou taille du tamis (mm)		
Opération	<input type="checkbox"/> Continu	<input type="checkbox"/> Opération par lots		
Conditions techniques				
Alimentation électrique (V)		Protection contre les explosions	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Fréquence	<input type="checkbox"/> 50 Hz	<input type="checkbox"/> 60 Hz	Si c'est le cas, ATEX à l'intérieur de la zone 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/>	
Tension de commande	<input type="checkbox"/> 24 V CC	<input type="checkbox"/> 110 V CA	Zone extérieure ATEX 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/>	
		Autres normes		
Remarques				